

PCE Group Europe®

www.pce-group-europe.com

DIN EN ISO 9001

erstklassige Waagen

- **Wägebereiche: 100 g & 200 g**
- **Ablesbarkeit: 0,1 mg (0,0001 g)**
- **mehrsprachiges Display (englisch, deutsch, französisch...)**
- **Justierautomatik mittels internem Gewicht**
- **RS-232 Datenschnittstelle**
- **Datum- u. Uhrzeitfunktion / Benutzer Identifikation**
- **Wägeplatte Ø 95 mm / inkl. Windschutz**
- **Kalibrierzertifikat optional erhältlich**



PCE-AB Serie

Analysenwaagen

Analysenwaage PCE-AB Serie

Die Analysenwaagen PCE-AB sind Waagen zum exakten Ermitteln des Gewichtes in g und mg. Durch den mitgelieferten Glaswindschutz werden bei den Analysenwaagen die äußeren Einflüsse, wie z.B. Atemluft, auf ein Minimum reduziert. Durch das robuste Metallgehäuse sind die Analysenwaagen sehr standsicher. Mittels der optionalen Software und dem Schnittstellenkabel können die Daten gleich zu einem Computer oder Laptop übertragen werden. Somit vermeiden Sie die lästige Schreibarbeit für Ihr Personal und schließen Schreib- sowie Ablesefehler aus.

| Waagen Modell | PCE-AB 100 | PCE-AB 200 |
|----------------------|--|------------|
| Wägebereich | 100 g | 200 g |
| Ablesbarkeit | 0,0001 g (0,1 mg) | |
| Wiederholbarkeit | 0,00015 g | |
| Linearität | ±0,2 mg | |
| Tarierbereich | über den gesamten Wägebereich | |
| Schnittstelle | RS-232 bi-direktionale Schnittstelle | |
| Display | Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung 34 mm (mehrsprachig) und Kapazitätsanzeige | |
| Kalibrierung | - Kalibrierautomatik mit internem Justiergewicht (alle 2 h oder bei Temperaturänderung von ±1 °C) - externe Justierung mit optionalem Gewicht | |
| Windschutz | Glaswindschutz im Lieferumfang | |
| Windschutz Abmessung | 175 x 140 x 230 mm | |
| Wägeplatte | Durchmesser 90 mm | |
| Temperaturbereich | +18 ... +30 °C | |
| Stromversorgung | 230V / 50 Hz (mit 12 V Steckernetzteil) | |
| Gehäuse | Aluminiumguss | |
| Schutzart | IP54 | |
| Gesamtabmessung | 235 x 345 x 350 mm | |
| Gewicht | ca. 6,5 kg | |

Lieferumfang

1 x Analysenwaage (Modell PCE-AB 100 oder PCE-AB 200), 1 x Windschutz, 1 x Netzteil, Bedienungsanleitung (erhältlich in: Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch, Französisch...)

Optional

- Software inkl. RS-232 Datenkabel
- Thermo-Drucker PCE-BP1 inkl. Datenkabel
- RS232 / USB Adapter
- Dichtebestimmungs-Set
- DKD Kalibrierzertifikat
- Justiergewichte

