

LTBRA

Equator

PCE Group Europe [®]

www.pce-group-europe.com

DIN EN ISO 9001

erstklassige Waagen

- Wägebereiche: 60 kg & 150 kg
- hohe Ablesbarkeit: 10 g & 20 g
- großes Display, 35 mm
- interner Akku & Netzteil in Lieferumfang
- RS-232 Schnittstelle
- Tara- / Data-Hold- / Grenzwert-Funktion
- Edelstahl Wägeplatte (460 x 560 mm)
- Kalibrierzertifikat erhältlich (Option)



PCE-TS Serie

Plattformwaagen

Plattformwaage PCE-TS Serie

Die Plattformwaage verfügt über eine Edelstahl-Plattform mit robustem Unterbau, eine RS-232 Datenschnittstelle und ein großes beleuchtetes Display. Weiterhin wird mit der Plattformwaage ein Stativ zum Hochsetzen der Anzeige geliefert. Das Bedienterminal ist mit einem 1,5 m langen Kabel mit der Plattform der Waage verbunden und kann entweder frei im Raum aufgestellt oder an dem 800 mm Stativ montiert werden. Das Display lässt sich an dem Stativ im Winkel frei einstellen, so ist eine ideale Ablesung gewährleistet. Standardmäßig wird diese Plattformwaage mit 240 V Netzstrom versorgt. In dem Display der Plattformwaage befindet sich ein wiederaufladbarer Akku. So kann die Waage auch unabhängig vom Stromnetz betrieben werden. Ein großes Plus dieser Plattformwaage ist die RS-232 Schnittstelle. In Kombination mit dem optionalen Datenkabel und der Software können die Wägedaten direkt von der Plattformwaage zu einem PC oder Drucker übermittelt und dann ausgewertet werden.

Modell	PCE-TS 60	PCE-TS 150
Wägebereich	60 kg	150 kg
Ablesbarkeit	10 g	20 g
Linearität	±20 g	±40 g
Tara	über den gesamten Wägebereich	
Einschwingzeit	2 ... 4 s	
Wägeeinheiten	kg oder lb	
Überlastschutz	125 %	
Grenzwertwägung	Ober- und Untergrenzen können gesetzt werden	
Schnittstelle	RS-232 bi-direktionale Schnittstelle	
Temperaturbereich	0 ... +40 °C	
Display	LCD Anzeige mit 35 mm Ziffernhöhe und Hintergrundbeleuchtung und Anzeige für: kg, lb, zu schwache Batteriespannung, stabilem Wägewert, Null	
Stromversorgung	- wiederaufladbarer Akku (intern) oder - 12 VAC 150 mA Steckernetzteil	
Kalibrierung	automatisch mit externem Justiergewicht (nicht inklusive)	
Gehäusematerial	Anzeige: Kunststoff Plattform: Unterbau aus lackiertem Stahl, Plattform aus Edelstahl	
Abmessung Plattform	460 x 560 x 75 mm	
Abmessung Anzeige	260 x 155 x 70 mm	
Gewicht	16 kg	

Lieferumfang

1 x Plattformwaage PCE-TS (Modell PCE-TS 60 oder PCE-TS 150), 1 x Anzeige mit 1 m Kabel und internem Akku, 1 x 800mm Stativ, 1 x Netzteil / Ladegerät, Bedienungsanleitung

Optional

- Software & RS-232 Datenkabel
- Thermo-Drucker PCE-PB1 inkl. Datenkabel
- RS232 / USB Adapter
- ISO Kalibrierzertifikat
- Justiergewicht



PCE Group oHG
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Germany
Fon: (49) 0 29 03 976 99-0
Fax: (49) 0 29 03 976 99-29
info@pce-group-europe.com
www.pce-group-europe.com